

Модел	TRX-7116
Функционалност	Пентаплекс (5 едновременни операции)
Видео входа	16 BNC
Видео изходи	1 BNC/ 1 VGA
Аудио компресия	G.711A
Аудио входа/ изходи	4 RCA / 1 RCA
Резолюция и скорост на възпроизвеждане	NTSC 720x480 - 480 fps; PAL 720x576 - 400 fps realtime (реално време)
Резолюция и скорост на запис	NTSC - CIF 360x240 - 480fps ; PAL - CIF 360x288 - 400fps
Методи на компресия	H.264 - двоен стрийминг
Режими на запис	Непрекъснат запис, В определени часови интервали, запис при детекция на движение (motion detection), при алармено събитие
Алармени събития	Детекция на движение (Motion detection); от сензорен вход(Sensor Input); Загуба на видеосигнал (Video Lost)
Алармени входове/ изходи	4 алармени входа и 1 алармен изход
Преглед на записите	От всички канали едновременно
Дискови устройства	Поддръжка на 2 SATA диска по 2000 GB, RAID функция
Мрежови интерфейс	RJ45 10M/100M Ethernet Auto Detect
Мрежови функции	Отдалечено наблюдение и конфигуриране в реално време, преглед на записите и сваляне на записи на локалния компютър, наблюдение чрез мобилен телефон и PDA
Мрежови протоколи	TCP/IP, DHCP, DNNS, PPPoE, E-Mail известяване
USB 2.0 интерфейс	3xUSB интерфейса - Mouse, Potable Mobile HDD, Flash Drive, DVD Burner, Firmware Upgrade
Файлов формат на записите	AVI
VGA изход	Да - резолюции: 800x600; 1024x768; 1280x1024; 1440x900
PTZ протоколи за управление	Един 485 интерфейс и поддръжка на множество протоколи за управление на PTZ камери
Отдалечено наблюдение, преглед на записите и администрация	Отдалечено наблюдение, преглед на записите и администрация чрез Интернет(Internet Explorer), поддръжка на мобилни телефони и PDA устройства
CMS софтуер	ДА / Включен в комплекта софтуер за централизирано управление с възможност за обединяване с видеорекордери на други производители като DAHUA и HIKVISION.
Меню	На 21 езика включително графично меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Достъп от мобилни ус-ва	iPhone, Android, Symbian, Windows mobile, BlackBerry
Телевизионни системи	PAL / NTSC
Мрежови протоколи	DHCP, PPPoE, DNS, DDNS, FTP,
Мобилна комуникация	Клиентски софтуер
Дистанционно управление	да
Консумация на ел.енергия	10~15W
Двоен стрийминг	да
Формат на времето	12 часа/ 24 часа
LOOP изходи	не
Работна температура	10 °C ~ +55 °C

Работна влажност	10%~90% RH
Захранване	DC 12V / 4A
Размери	275 (W) x 355 (D) x 65 (H) mm
Елементи на комплекта	DVR устройство, захранващ адаптер, USB мишка, IR дистанционно с батерии, упътване за използване, креп. елементи за дисковото устройство, SATA кабел, Компакт диск с инструкции и софтуер за преглед на видео файловете от компютър и мобилни телефони