

Модел	TRX-8116
Формат на видео потока	Поддържа PAL / SECAM / NTSC
Видео входа	16 BNC
Видео изходи	1 BNC/ 1 VGA (HD)
Аудио компресия	G.726 8Kx16bit ADPCM Mono
Аудио входа/ изходи	16 RCA / 1 аудио изход RCA
Резолюция и скорост на възпроизвеждане	NTSC 720x480 /480 fps; PAL 720x576/ 400 fps realtime (реално време)
Резолюция и скорост на запис	NTSC-(D1)720x480 /120 fps,(HD1)720x240/240 fps,(CIF) 360x240/480 fps; PAL-(D1)720x576/ 100 fps,(HD1)720x288/200 fps, (CIF)360x288/ 400 fps
Методи на компресия	H.264 / Двоен стрийминг
Режими на запис	Непрекъснат запис, В определени часови интервали, запис при детекция на движение(motion detection), при аларма, запис с функция за замаскиране на обекти(mosaic)
Алармени събития	Детекция на движение (Motion detection); Сензорен вход Sensor Input); Загуба на сигнал (Video Lost)
Алармени входове/ изходи	16 алармени входа/ 4 алармени изхода
Бърз преглед на записите	ДА - Normal Play, Fast Forward, Rewind, Single Step
Дискови устройства	Поддръжка на 2 SATA диска по 2000 GB
Мрежов интерфейс	RJ45 10M/100M Ethernet Auto Detect
Мрежови функции	Отдалечено наблюдение в реално време, конфигуриране, преглед на записите и сваляне на записи на локалния компютър, наблюдение през мобилен телефон
Мрежови протоколи	TCP/IP, DHCP, DNS, PPPoE, E-Mail
USB 2.0 интерфейс	Mouse, Portable Mobile HDD, Flash Drive, DVD Burner, Firmware Upgrade
Методи за архивиране	MP4 / AVI
VGA Изход	Да - резолюции: 800x600; 1024x768; 1280x1024; 1440x900; pixels
PTZ протоколи за управление	поддържа 26 протокола: PELCO P, PELCO D, Samsung, Panasonic
Отдалечено наблюдение, преглед на записите и администрация	Отдалечено наблюдение, преглед на записите и администрация чрез Интернет (Internet Explorer), поддръжка на мобилни телефони и PDA устройства
CMS софтуер	ДА / Включен в комплекта софтуер за централизирано управление. Възможно е обединяване на различни видеорекордери на TRX съвместими с рекордерите на DAHUA и HIKVISION
Меню	Меню на 26 различни езика, включително БЪЛГАРСКИ
Достъп от мобилни устройства	iPhone, Android, Symbian, Windows mobile, BlackBerry
Функционалност(система)	Пентаплекс
Преглед на записите	6 нива за избор на качество при запис и възпроизвеждане. Едновременен преглед на записите, или поотделно
Мобилна комуникация	Поддръжка на разнообразни смартфони
Дистанционно управление	да
Консумация на електро-енергия	10~15W
Двоен стрийминг	да

Формат на времето	12 часа/ 24 часа
LOOP изходи	не
Работна температура	10 °C ~ +40 °C
Работна влажност	10%~90% RH
Захранване	DC 12V / 5A - включен в комплекта
Размери	515 (W) x 300 (D) x 52 (H) mm
Елементи на комплекта	DVR устройство TRX-8116, захранващ адаптер, USB мишка, IR дистанционно, упътване за използване, крепежни елементи за дисковото устройство, SATA кабел, Компакт диск с инструкции и софтуер за преглед на видео файловете от компютър