

Модел	TRX-9116 - Full HD DVR
Телевизионна система	Поддържа PAL / SECAM / NTSC
Видео входа	16 BNC
Видео изходи	2 BNC (основен и spot), 1 VGA , 1 HDMI
Аудио компресия	G.726 8Kx16bit ADPCM Mono
Аудио входа / изходи	16 RCA / 1 RCA
Резолюция и скорост на възпроизвеждане	NTSC 720x480 / 480 кадъра в секунда; PAL 720x576 / 400 кадъра в секунда в реално време
Резолюция и скорост на запис	NTSC - D1 (720x480) / 480 кадъра/сек. - в реално време пълни D1 PAL D1 (720x576) / 400 кадъра/сек. - в реално време пълни D1;
Методи на компресия	H.264 Baseline компресия с двоен стрийминг
Режими на запис	Непрекъснат запис, В определени часови интервали, запис при детекция на движение, при аларма, запис с функция за замаскиране на обекти (мозайка)
Алармени събития	Детекция на движение ; сензорен вход; Загуба на видеосигнал
Алармени входове / изходи	16 алармени входа / 4 алармени изхода
Нива при избор на запис и възпроизвеждане	Normal Play, Fast Forward, Reward, Single Step
Дискови устройства	Поддържа на 2 SATA диска до 2000GB и RAID функции
Мрежов интерфейс	RJ45 10M/100M Ethernet Auto Detect
Мрежови функции	Отдалечено наблюдение и конфигуриране в реално време, преглед на записите и сваляне на записи на локалния компютър, наблюдение чрез Мобилен телефон
Мрежови протоколи	TCP / IP, DHCP, DNNS, PPPoE, E-Mail
USB 2.0 интерфейс	Mouse, Potable Mobile HDD, Flash Drive, DVD Burner, Firmware Upgrade
HDMI изход	1920x1080 Full HD
VGA изход	Да - резолюции: 800x600, 1024x768, 1280x1024; 1440x900, 1920x1080 Full HD
PTZ протоколи за управление	Поддържа протоколи: PELCO P, PELCO D, Samsung, Panasonic
Отдалечено наблюдение, преглед на записите и администрация	Отдалечено наблюдение, преглед на записите и администрация чрез Интернет (Internet Explorer), поддръжка на мобилни телефони и PDA устройства
CMS софтуер	ДА - позволяващ обединяване с видеорекордерите на DAHUA и Hikvision
Меню	Графично меню на Български език и поддръжка на 21 езика
Достъп от мобилни устройства	GSM, PDA, смартфони
Функционалност (система)	Пентаплекс
Преглед на записите	6 нива за избор на качество при запис и възпроизвеждане. Едновременен преглед на записите от всички канали, или поотделно, както локално, така и през WEB софтуера (отдалечено)
Мобилна комуникация	Поддръжка на: Windows mobile, Symbian, Android, iPhone, BlackBerry
Дистанционно управление	да
Консумация на електро-	10 ~ 15W

енергия	
Двоен стрийминг	да
Формат на времето	12 часа / 24 часа
LOOP изходи	не
Работна днес температура	10 ° C ~ 40 ° C
Работна влажност	10% ~ 90% RH
Захранване	DC 12V / 5A
Размери	315 (W) x 240 (D) x 55 (H) mm
Елементи на комплекта	DVR устройство, захр.адаптер, USB мишка, IR дистанционно без батерии, упътване за използване, крепежни елементи за дисковото устройство, SATA кабел, Компакт диск с инструкции и софтуер за преглед на видео файловете от от компютър