

Модел	VU-6216HQ
Операционна система	Linux ROS
Видео Стандарт	Поддържа PAL / SECAM / NTSC
Видео входа	16 BNC
Видео изходи	1 BNC / 1 SPOT / 1 VGA
Аудио компресия	G.726 8Kx16bit ADPCM Mono
Аудио входа / изходи	RCA 4 входа / 1 изход / 1 канал интерком за двупосочна ау връзка
Резолюция и скорост на възпроизвеждане	NTSC 720x480 - 480 кадъра в сек.; PAL 720x576 - 400 кадъра в сек. в реално време
Резолюция и скорост на запис	NTSC (D1) 720x480 - 120 кадъра в сек., (HD1) 720x240 - 240 кадъра в сек., (CIF) 360x240 - 480 кадъра в сек., PAL-(D1) 720x576 - 100 кадъра в сек., (HD1) 720x288 - 200 кадъра в сек., (CIF) 360x288 - 400 кадъра в сек.
Видео компресия	H.264 / Двоен стрийминг
Режими на запис	Непрекъснат запис, В определени часови интервали (Schedule) при детекция на движение, при аларма
Алармени събития	Детекция на движение, Сензорен вход, Загуба на видеосигнал
Алармени входове / изходи	16 алармени входа / 4 алармени изхода
Нива при избор на запис и възпроизвеждане	Нормално възпроизвеждане, Бързо напред, назад
Дискови устройства	Поддръжка на два SATA диска до 1000GB
Мрежов интерфейс	RJ45 10M / 100 Ethernet Auto Detect
Мрежови функции	Отдалечено наблюдение в реално време, конфигуриране, преглед на записите, сваляне на записи на локалния компютър, наблюдение през Мобилен телефон
Мрежови протоколи	TCP / IP, DHCP, DDNS, E-Mail
USB 2.0 интерфейс	Mouse / Potable Mobile HDD/ Flash Drive/ DVD Burner/ Firmware Upgrade
VGA изход	Да - с възможност за избор на резолюция: 800x600; 1024x768; 1280x1024 пиксела
PTZ контрол	RS-485
PTZ протоколи за управление	26 протокола: PELCO P, PELCO D, Samsung, Panasonic
Отдалечено наблюдение, преглед на записите и администрация	Отдалечено наблюдение, преглед на записите и администрация чрез интернет (IE), поддръжка на мобилни телефони и PDA устройства
CMS софтуер	HE
Език	Английски
Достъп от мобилни устройства	GSM, PDA, смартфони, поддържащи Windows Mobile
Функционалност (система)	Триплекс
Преглед на записите	Едновременен преглед на записите от всички канали или поотделно
Бърз преглед на записите	ДА - Нормално възпроизвеждане, Бързо напред, назад
Дистанционно управление	да
Консумация на електро-енергия	10 ~ 15W
Двоен стрийминг	да
Формат на времето	24 часа
<u>LOOP</u> изходи	не
Работна температура	10 ° C ~ 40 ° C
Работна влажност	10% ~ 90% RH
Захранване	DC 12V / 5A
Размери	430 (W) x 360 (D) x 75 (H) mm
Елементи на комплекта	DVR устройство, захр.адаптер, USB мишка, IR дистанционно управление, с комплект батерии, упътване за използване, крепежи за монтаж, дисковото устройство, SATA кабели, Компакт диск

