

Модел	VU-6604
Формат на видео потока	Поддържа PAL / SECAM / NTSC
Видео вход	4 входа BNC
Видео изходи	1 BNC / 1 VGA
Аудио компресия	G.726 8K x 16bit ADPCM Mono
Аудио входа / изходи	RCA 4 входа / 1 изход BNC
Резолюция и скорост на възпроизвеждане	NTSC (720 x 480) - 120 кадъра в секунда; PAL (720 x 576 ) - 100 кадъра в секунда в реално време
Резолюция и скорост на запис	NTSC - (D1) (720 x 480) - 60 кадъра в секунда, (HD1) (720 x 240) - 120 кадъра в секунда, (CIF) (360 x 240) - 120 кадъра в секунда; PAL – 100 fps (реално време) - при HD1 (720 x 288) и CIF (360x288) 50 fps - 4 канала при D1 (720 x 576) резолюция
Методи на компресия	H.264 двоен стрийминг
Режими на запис	Непрекъснат запис, В часови интервали, при детекция на движение при аларма, запис с функция за замаскиране на обекти (мозайка)
Алармени събития	Детекция на движение (Motion откриване); сензорен вход (Sensor Input) Загуба на видео сигнал
Алармени входове / изходи	4 алармени входа / 1 алармен изход
Нива при избор на запис и възпроизвеждане	Нормално, Бързо напред, Reward, Single Step
Дискови устройства	Поддръжка на 1 SATA HDD до 2000 GB
Мрежови интерфейс	RJ45 10M/100M Ethernet Auto Detect
Мрежови функции	Отдалечено наблюдение и конфигуриране в реално време, преглед на записите и сваляне на записи на локалния компютър, наблюдение чрез Мобилен телефон
Мрежови протоколи	TCP / IP, DHCP, DNNS, PPPoE, E-Mail
USB 2.0 интерфейс	Mouse, Potable Mobile HDD, Flash Drive, DVD Burner, Firmware Upgrade
Файлов формат на записите	Поддръжка на три файлови формата: AVI, MP4
VGA изход	Да - резолюции: 800x600; 1024x768; 1280x1024
PTZ протоколи за управление	PELCO P, PELCO D
Отдалечено наблюдение, преглед на записите и администрация	Отдалечено наблюдение, преглед на записите и администрация чрез Internet Explorer, Отдалечено наблюдение и администрация през CMS, поддръжка на мобилни телефони и PDA устройства
<b>CMS софтуер</b>	ДА - Включен в комплекта софтуер за централизирано управление. Възможно е обединяване на различни видеорекордери от серията VU-66XX и наблюдението в един екран. Възможност за обединяване на до 255 видеорекордера в Обща система
Меню	Графично меню на 14 различни езика
Достъп от мобилни ус-ва	GSM, PDA, смартфони, поддържащи Windows Mobile и Symbian

Функционалност (система)	Пентаплекс
Преглед на записите	6 нива за избор на качество при запис и възпроизвеждане. Едновременен преглед на записите от четирите канала, работа при движение, интерком функция (двупосочно аудио)
Мобилна комуникация	Поддръжка на WAP протокол
Дистанционно управление	да
Консумация на електроенергия	10 ~ 15W
Двоен стрийминг	да
Формат на времето	12 часа / 24 часа
LOOP изходи	не
Работна температура	10 ° C ~ 40 ° C
Работна влажност	10% ~ 90% RH
Захранване	DC 12V адаптер / 3A
Размери	315 (W) x 240 (D) x 55 (H) mm
Елементи на комплекта	DVR устройство, захранващ адаптер, USB мишка, IR дистанционно, упътване за използване, крепежни елементи за дисковото устройство, SATA кабел, Компакт диск с инструкции и софтуер за преглед на видеото файловете от компютър