Модел	6042N
Вид на матрицата	1/3 Sony Super HAD CCD - Real Sony DSP 3114
Хоризонтална резолюция	420TVL
ТВ система	PAL
Ефективни пиксели	500(H) x 582(V)
Вертикална честота	50Hz;
IR LED (инфрачервени осветители)	Ф5: 24 бр.
Дължина на вълната (за IR)	850nm
Диапазон на осветяване от IR	До 25 м
Обектив	Фиксиран f = 3,6 mm ; 6mm (опция)
Синхронизация	2:1 interlace internal Sync.
IR Статус	Под 10 Lux с CDS
Минимална Светлочувствителност	0.00 LUX / F1.2(LED On)
Включване на IR осветителите	CDS Auto Control
Съотношение сигнал шум	≥ 48dB (AGC OFF)
Гама характеристика	≥ 0,45
Изходен видео сигнал	1.0Vp-п, 75Ω Composite, BNC x 1
Сканираща система	625 Lines, 50 Field/Sec
Време на електронния затвор	1/50 - 1/10000Sec
Работна температура	-10 ° C +50 ° C
Температура на съхранение	-10 ° C +60 ° C
ATW - Баланс на бялото	Автоматично
AGC	ДА
BLC	ДА
EI (Електронен ирис)	ДА
Захранващо напрежение	12V DC, 350mA
Конектори	Video (BNC порт) / Power (DC гнездо)
Коефициент на водоустойчивост	IP 22
Размери	Ф 94 x 69 (H) mm
Тегло	260 g