

Модел	LIRDSSHE
Вид на матрицата	1/3 "ICX673AK SONY, DSP Effio-E
Хоризонтална резолюция	700TV линии
ТВ система	PAL
Ефективни пиксели	1 020 (H) x 596 (V)
Вертикална честота	50Hz;
IR LED (инфрачервени диоди)	36*ф5 IR диоди
Дължина на вълната (за IR)	850nm
Диапазон на осветяване от IR	До 30м.
Обектив	Варифокален 2.8 - 12 мм - широк обхват и настройка на сцената
Синхронизация	Вътрешно
IR Статус	Включване под осветеност 10 Lux
Min светлочувствителност	0.0001 lux / F1.2 при изключен IR
Включване на IR осветителите	CDS Auto Control
Съотношение сигнал шум	≥ 115db (AGC OFF)
Гама характеристика	≥ 0,45
Изходен видео сигнал	1.0Vp-п, 75Ω Composite, BNC x 1
Сканираща система	625 линии, 50 Field / сек
Време на електронния затвор	Авто настройка - (1/50 (60) ~ 1/110, 000 сек) или ръчна от OSD меню
Работна температура	-20 ° C 50 ° C RH95% Max
Температура на съхранение	-25 ° C 60 ° C RH95% Max
ATW - Баланс на бялото	ДА - автоматично или ръчно от OSD менюто
AGC	ДА - автоматично или ръчно от OSD менюто
SWDR	ДА - от OSD менюто - ON / OFF
Детекция на движение	ДА - от OSD менюто OFF / ON (Detect смисъл / Area Sel)
BLC	ДА - автоматично или ръчно от OSD менюто OFF / ON / BLC / HLC
EI (Електронен ирис)	ДА - автоматично или ръчно от OSD менюто
Захранващо напрежение	12V DC, 700 mA
Входове / Изходи	Видео (BNC буква), Power (DC буква)
Коефициент на водоустойчивост	IP 66
Размери	Ф 131 x 93 (H) mm
Тегло	800 g