

Модел	VU-5030N
Вид на матрицата	1/3" SONY CCD ICX633BK+ SONY CXD3142 DSP
Хоризонтална резолюция	420TV Lines
ТВ система	PAL
Ефективни пиксели	500(H) x 582(V)
Вертикална честота	50Hz:
IR LED (инфрачервени осветители)	Ф5:72 pcs
Дължина на вълната (за IR)	850nm
Диапазон на осветяване от IR	До 50 м.
Обектив	Вариофокален CS обектив 4-9mm
Синхронизация	Вътрешна
IR Status	Under 10 Lux By CDS
Минимална Светлочувствителност	0.0005Lux/F2.0
Включване на IR осветителите	CDS Auto Control
Съотношение сигнал шум	≥ 48dB (AGC OFF)
Gamma характеристика	≥ 0.45
Изходен видео сигнал	1.0Vp-p. 75Ω Composite. BNC x 1
Сканираща система	625 Lines, 50 Field/Sec
Време на електронния затвор	Auto: 1/50-1/100 000Sec
Работна температура	-20°C +50°C RH95% Max
Температура на съхранение	-20°C +60°C RH95% Max
ATW - Баланс на бялото	Автоматично
AGC	ДА
BLC	ДА
EI (Електронен ирис)	ДА
Захранващо напрежение	12V DC 1A
Конектори	Сигнален конектор (BNC) / Захранващ конектор (DC socket )
Коефициент на водоустойчивост	IP 66
Размери	295(L) x 120 (W) x 103(H) mm
Тегло	1.5 кг.
Стойка	3D стойка позволяваща монтаж на таван и стена със скрито водене на кабела