

Модел	TRX-7104 full D1 DVR
Функционалност	Пентаплекс (5 едновременни операции)
Видео входа	4 BNC видео входа
Видео изходи	1 изход BNC/ 1 VGA изход
Аудио компресия	G.711A
Аудио входа/ изходи	4 RCA аудио входа и 1 RCA аудио изход
Резолюция и скорост на възпроизвеждане	NTSC 720x480 /120 fps; PAL 720x576/ 100 fps realtime(реално време)
Резолюция и скорост на запис	NTSC - (D1)720x480/120fps; PAL - (D1)720x576/100 fps
Методи на компресия	H.264 - двоен стрийминг
Режими на запис	Непрекъснат запис, В определени часови интервали, При движение При алармено събитие
Алармени събития	Детекция на движение (Motion detection); от сензорен вход(Sensor In) Загуба на видеосигнал (Video Lost)
Алармени входове/ изходи	4 Алармени входа и 1 Алармен изход
Преглед на записите	От всички канали едновременно или канал по канал
Дискови устройства	Поддръжка на 1 SATA диск до 2000GB, RAID функция
Мрежови интерфейс	RJ45 10M/100M Ethernet Auto Detect
Мрежови функции	Отдалечено наблюдение и конфигуриране в реално време, преглед на записите и сваляне на записи на локалния компютър, наблюдение чрез мобилен телефон и PDA
Мрежови протоколи	TCP/IP, DHCP, DNS, PPPoE, E-Mail известяване
USB 2.0 интерфейс	3 x USB интерфейса - Mouse, Portable Mobile HDD, Flash Drive, DVD Burner, Firmware Upgrade
Файлов формат на записите	Поддръжка на три файлови формата: AVI, MP4 и H.264 Raw
VGA изход	Да - резолюции: 800x600; 1024x768; 1280x1024; 1440x900
PTZ протоколи за управление	Един 485 интерфейс и поддръжка на множество протоколи за Управление на PTZ камери
Отдалечено наблюдение, преглед на записите и администрация	Отдалечено наблюдение, преглед на записите и администрация чрез Интернет(Internet Explorer), поддръжка на мобилни телефони и PDA у-ва
CMS софтуер	ДА / Включен в комплекта софтуер за централизирано управление с възможност за обединяване с видеорекордери на други производители като DАHUA и HIKVISION.
Меню	На 21 езика включително графично меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Достъп от мобилни устройства	iPhone, Android, Symbian, Windows mobile, BlackBerry
Телевизионни системи	PAL / NTSC
Мрежови протоколи	DHCP, PPPoE, DNS, DDNS, FTP,
Мобилна комуникация	Клиентски софтуер
Дистанционно управление	да
Консумация на електро-енергия	10~15W

Двоен стрийминг	да
Формат на времето	12 часа/ 24 часа
LOOP изходи	не
Работна температура	10 °C ~ +55 °C
Работна влажност	10%~90% RH
Захранване	DC 12V Adapter / 3A
Размери	240 (W) x 330 (D) x 58 (H) mm
Елементи на комплекта	DVR устройство, захранващ адаптер, USB мишка, IR дистанционно управление, батерии, упътване за използване, крепежни елементи за дисковото устройство, SATA кабел, Компакт диск с инструкции и софтуер за преглед на видео файловете от компютър