

Модел	TRX-7108 (2*D1 + 6*CIF) realtime DVR
Функционалност	Пентаплекс (5 едновременни операции)
Видео входа	8 BNC
Видео изходи	1 BNC/ 1 VGA
Аудио компресия	G.711A
Аудио входа/ изходи	8 RCA / 1 RCA
Резолюция и скорост на възпроизвеждане	NTSC 720x480 - 240 fps; PAL 720x576 - 200 fps realtime (реално време)
Резолюция и скорост на запис	NTSC - 2* (D1)720x480 – 60 fps + 6* (CIF) 360x240 – 180 fps ; PAL - 2* (D1)720x560 – 50 fps + 6* (CIF) 360x288 – 150 fps
Методи на компресия	H.264 - двоен стрийминг
Режими на запис	Непрекъснат запис, В определени часови интервали, При движение, при алармено събитие
Алармени събития	Детекция на движение; от сензорен вход ; Загуба на видеосигнал
Алармени входове/ изходи	НЕ
Преглед на записите	От всички канали едновременно
Дискови устройства	Поддръжка на 1 SATA диск до 2000 GB, RAID функция
Мрежови интерфейс	RJ45 10M/100M Ethernet Auto Detect
Мрежови функции	Отдалечено наблюдение и конфигуриране в реално време, преглед на записите и сваляне на записи на локалния компютър, наблюдение чрез мобилен телефон и PDA
Мрежови протоколи	TCP/IP, DHCP, DNNS, PPPoE, E-Mail известяване
USB 2.0 интерфейс	3 x USB интерфейса - Mouse, Potable Mobile HDD, Flash Drive, DVD Burner, Firmware Upgrade
Файлов формат на записите	Поддръжка на три файлови формата: AVI, MP4 и H.264 Raw
VGA изход	Да - резолюции: 800x600; 1024x768; 1280x1024; 1440x900
PTZ протоколи за управление	Един 485 интерфейс и поддръжка на множество протоколи за управление на PTZ камери
Отдалечено наблюдение, преглед на записите и администрация	Отдалечено наблюдение, преглед на записите и администрация чрез Интернет (Internet Explorer), поддръжка на мобилни телефони и PDA устройства
CMS софтуер	ДА / Включен в комплекта софтуер за централизирано управление с възможност за обединяване с видеорекодери на други производители като DANUA и HIKVISION.
Меню	На 21 езика включително графично меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
Достъп от мобилни устройства	iPhone, Android, Symbian, Windows mobile, BlackBerry
Телевизионни системи	PAL / NTSC
Мрежови протоколи	DHCP, PPPoE, DNS, DDNS, FTP,
Мобилна комуникация	Клиентски софтуер
Дистанционно управление	да
Консумация на ел.енергия	10~15W
Двоен стрийминг	да

Формат на времето	12 часа/ 24 часа
<u>LOOP</u> изходи	не
Работна температура	10 °C ~ +55 °C
Работна влажност	10%~90% RH
Захранване	DC 12V / 3A
Размери	240 (W) x 330 (D) x 58 (H) mm
Елементи на комплекта	DVR устройство, захр.адаптер, USB мишка, IR дистанционно, упътване за използване, креп. елементи за дисковото устройство, SATA кабел, диск с инструкции и софтуер за преглед на видео файловете от компютър